

屋根点検用アルミ梯子 アルミタラップ

安全性、施工性、デザイン性のすべてに トステムならではの持ち味を生かしました。

- 手すりは、その形状に丸みを持たせることで握りやすくしています。
- さまざまなタイプの屋根への応用を考慮し、5種類の出幅のブラケットを用意しました。部材はユニット式なので取付・組立も簡単、軒の出幅に合わせて調整ができ躯体への素早い取付けを可能にしました。傾斜のある所にも取付けできるように連結角度自在タイプや基礎高に対応できるブラケットも用意しています。また耐久性を重視し、腐食に強いアルミ押し出し形材を採用。
- 支柱・踏機の取付け部はビス頭が見えずスッキリとしたデザインになっています。


調整用ブラケット



[対応範囲] D=200~350

基礎高で段差が生じた場合に調整可能な取付けブラケットが追加になりました。

カラーバリエーション




ホワイト ブラック オータムブラウン シャイングレー

仕様

使用対象	木造在来	
取付け区分	後付け	
商品色	ホワイト・ブラック・オータムブラウン・シャイングレー	
材質	主要部材	アルミ押し出し形材
	角度自在継ぎ手	アルミ鋳物
	取付けブラケット	アルミ押し出し形材
	端部キャップ	6ナイロン
出荷形態	ノックダウン(半完成品ユニットの組み合わせ)	




支柱アール部




手すりは握りやすい丸みをもった形状です。

支柱・踏機




●塩ビビスカバー
支柱と踏機との取付け部はビス頭が見えずスッキリしたデザインです。

ブラケット




取付けは六角ボルトとネジ止め2重の安全性を考慮しています。
[対応範囲] D=200


単体タイプ




連結タイプ



連結角度自在タイプ




パラペット用ブラケット




躯体の傾斜や出幅に合わせて調整ができます。
[対応範囲] D=85~125、D=125~205

角度自在継手



角度調整ができ、屋根の傾斜角度に合わせて簡単に取付けられます。

ブラケット



取付けは六角ボルトとネジ止め2重の安全性を考慮しています。
[対応範囲] D=300、450、600、750